

## Asas tubulares

Aluminio

### ESPECIFICACIÓN

#### Tipos

- Tipo **A**: Montaje desde la parte posterior (agujero ciego roscado)
- Tipo **B**: Montaje desde el lado del operador

Tubo / extremos

Aluminio

Revestido de plástico

Negro, RAL 9005, acabado texturizado **SW**

Anodizado, de color natural **EL**

Tapones

Plástico

Tecnopolímero (poliamida PA)

Negro, mate

Tornillos de cabeza hueca DIN 912-M8x75

Acero, zincado

Tuercas hexagonales ISO 4032-M8

Acero, zincado

Arandelas DIN 125

Acero, zincado

### INFORMACIÓN

Las asas tubulares GN 669 ofrecen una gran estabilidad gracias a la conexión del tubo con los soportes laterales.

Los tornillos del modelo B (montaje desde el lado del operador) están cubiertos.

### DATOS TÉCNICOS

- Información sobre capacidad de carga (ver página A35)

### INFORMACIÓN DE MONTAJE

Cuando el montaje se realiza desde el lado del operador (Tipo B), las tapas laterales de plástico se suministran sin fijar. Una vez que se ha montado el asa, las tapas laterales se empujan sobre el extremo del tubo del asa y el pie hasta que encajan totalmente en la ranura del extremo del tubo.

Ambos métodos de montaje (Tipo A y B) permiten montar un par de asas en posición opuesta. Este método puede usarse en puertas (doble asa). Según el espesor de la puerta, pueden ser necesarios tornillos de cabeza allen DIN 912 más largos.

\* Completar con el código de color del asa (SW o EL)

**SW** **EL**  
RAL9005 anodizado

### GN 669

Descripción	d1	l1 ±0.5	b	d2	h ≈	l2	l3	l4	t mín.	⚖
GN 669-28-200-A-*	28	200	32	M 8	60	220	180	-	15	180
GN 669-28-250-A-*	28	250	32	M 8	60	270	230	-	15	208
GN 669-28-300-A-*	28	300	32	M 8	60	320	280	-	15	220
GN 669-28-400-A-*	28	400	32	M 8	60	420	380	-	15	260
GN 669-28-500-A-*	28	500	32	M 8	60	520	480	-	15	290
GN 669-28-600-A-*	28	600	32	M 8	60	620	580	-	15	330
GN 669-28-200-B-*	28	200	32	M 8	60	220	180	20	-	245
GN 669-28-250-B-*	28	250	32	M 8	60	270	230	20	-	260
GN 669-28-300-B-*	28	300	32	M 8	60	320	280	20	-	275
GN 669-28-400-B-*	28	400	32	M 8	60	420	380	20	-	300
GN 669-28-500-B-*	28	500	32	M 8	60	520	480	20	-	350
GN 669-28-600-B-*	28	600	32	M 8	60	620	580	20	-	400

