

ACTUALIZACIÓN DE TALLER AVANZADA

Selección de producto recomendada

Serie CP74,
Amoladoras de
pinza neumáticas.
Detalles en páginas
interiores.

PRODUCTO RECOMENDADO

CP7755 Air Flex Mini Llave de impacto 1/2"

N.º de artículo: 8941077551

- Conexión de aire rotativa 360° (air-flex-mini) integrada, multiaxial
- Buena accesibilidad, manejo sencillo
- Par de afloje máx. 1300 Nm
- Percusión de martillo doble
- Solo 169 mm de longitud
- Diseñado especialmente y estuche engomado para el uso diario en el taller
- Anillo de fricción para protección de boca
- 11 formas de mejorar la regulación del rendimiento con rotación hacia adelante y de esta forma podrá ajustar siempre el par deseado.



355 €

CP7741 Llave de impacto 1/2"

N.º de artículo: 8941077410

- La nueva serie de llaves de impacto de aire CP7741 de Chicago Pneumatic combina máxima calidad a un precio asequible
- Con un peso de solo 2,25 kg, la llave de impacto CP7741 (husillo corto) es un 15 por ciento más ligera que el modelo anterior y es, por lo tanto, aún más sencilla de manejar
- La carcasa de compuesto ofrece una facilidad de uso óptima con transferencia de frío significativamente inferior entre el motor y la empuñadura



NUEVO

165 €

CP7748 Llave de impacto

N.º de artículo: 8941077481

- 960 ft.lbs/1300 Nm de par máx. en posición inversa
- Sistema marcha inversa con una mano (sistema de anillo)
- 6,89 in./175 mm de longitud para placas de extremo anodizadas duras
- Cilindro de aluminio de cromo duro
- Mecanismo de martillo doble 4,4 lbs - 2,0 kg gracias a su carcasa de motor de material compuesto
- Nombre grabado con láser en la parte trasera de la herramienta
- Empuñadura curvada con material engomado



210 €

No se pierda nuestras nuevas llaves de impacto inalámbricas CP8854 (1/2») y CP8613 (alto par) en la última página.

Precios bajo petición, contacte con su distribuidor preferido.

SERVICIO + MANTENIMIENTO

CP7160 / CP7165 Martillo cincelador

- Martillo cincelador robusto con suspensión de aire integrada (reduce vibraciones)
- Alimentación de cambio rápido para cambio sencillo de los cinceles incluida en el pedido



CP7160

N.º de artículo: 8941071600

145 €

CP7165

N.º de artículo: 8941071650

160 €

Datos técnicos Martillo cincelador, a prueba de vibraciones

| Modelo | CP7160 | CP7165 |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Perforación | 19 mm | 19 mm |
| Ancho | 58 mm | 58 mm |
| Elevación | 67 mm | 89 mm |
| Altura | 194 mm | 194 mm |
| Energía (julios) | 8 julios | 11 julios |
| Tamaño de rosca de entrada de aire | 1/4" | 1/4" |
| Longitud | 191 mm | 240 mm |
| Nivel acústico | 98,4 dB(A) | 102,5 dB(A) |
| Montaje de cincel (eje redondo) | 10,2 mm | 10,2 mm |
| Peso neto | 1,88 kg | 2,19 kg |
| Golpes/minuto | 3500 | 2500 |
| Vibraciones | 4,37 m/s ² | 3,26 m/s ² |



CP9792C Taladro de aire comprimido

N.º de artículo: 8941097920

- Confort ergonómico alto y control de velocidad óptimo
- Intuitiva
- Velocidad: 2100 rpm
- Par: 5 1/2 Nm
- Portabrocas de taladro industrial JACOBS® de alta calidad
- Rotación hacia adelante/atrás

125 €



CP7900 Sierra de aire comprimido

N.º de artículo: 8941079000

- Robusta, ligera y compacta
- Herramienta idónea para todas las aplicaciones de corte generales
- Guía protectora ajustable, longitud de elevación 10 mm
- Incluye: Hojas de sierra 18", 28", 32"

130 €



CP7255CVE Lijadora de mano excéntrica

N.º de artículo: 8941272553

- Gran confort durante el funcionamiento gracias a la forma de mano ergonómica
- Lijadora excéntrica 150 mm con elevación 5 mm
- Potente motor de 29 HP (210 W)
- Agarre suave, diseño de caída para control y manipulación perfectos
- Modelo con extracción de polvo central (CV)

185 €

SERIE CP74

¡EXPERIMENTE LA SERIE CP74 EN ACCIÓN!
Ver en video en YouTube



Amoladora de troqueles de aire comprimido 6 mm and 1/4"



| Modelo | CP7405 | CP7406 | CP7408 | CP7410 | CP7411* | CP7412 |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| N.º de artículo | 8941074050 | 8941074060 | 8941074080 | 8941074100 | 8941074110 | 8941074120 |
| Tamaño de pinza | 1/4" y 6 mm | 1/4" y 6 mm | 1/4" y 6 mm | 1/4" y 6 mm | 1/4" y 6 mm | 1/4" y 6 mm |
| Salida | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
| Velocidad en vacío | 28 000 rpm | 23 000 rpm | 23 000 rpm | 27 000 rpm | 22 000 rpm | 22 000 rpm |
| Peso | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,62 kg | 0,65 kg | 0,7 kg | 1,1 kg |
| Requisito de aire a máxima velocidad | 1,3 [l/s]/ 9 [NI/s] | 1,3 [l/s]/ 9 [NI/s] | 1,3 [l/s]/ 9 [NI/s] | 1,3 [l/s]/ 9 [NI/s] | 1,7 [l/s]/ 12,1 [NI/s] | 1,7 [l/s]/ 12,1 [NI/s] |
| Tamaño mínimo de manguera | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Tamaño de rosca de entrada de aire | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Presión acústica | 76,2 dB(A) | 78,1 dB(A) | 78,6 dB(A) | 76,1 dB(A) | 80,7 dB(A) | 80,4 dB(A) |
| Potencia acústica | 87,2 dB(A) | 89,1 dB(A) | 89,6 dB(A) | 87,1 dB(A) | 91,7 dB(A) | 91,4 dB(A) |
| Oscilaciones [m/s ² - k] | 3,60 - k = 0,98 | 5,40 - k = 1,27 | 4,30 - k = 0,93 | 4,90 - k = 0,96 | 3,10 - k = 0,79 | 2,60 - k = 0,76 |
| | 110 € | 125 € | 130 € | 110 € | 145 € | 200 € |

* También disponible 7411K (Kit) incluye: Estuche moldeado, CP7411 con pinza 1/4", llaves de tuercas (1), puntos montados 6 mm (5), puntos montados 3 mm (5), pinza 3 mm (1)

Encontrará accesorios en nuestro catálogo principal o en línea en www.cp.com

www.cp.com

SERVICIO + MANTENIMIENTO



Descripción general

Llave de impacto neumática

| Modelo | CP7755 | CP734H | CP7762 | CP772H |
|--|----------------------|--|-----------------------|--|
| N.º de artículo | 8941077550 | T024351 | 8941077620 | T024598 |
| Adaptador cuadrado | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" |
| Par máx. (inversa) | 1300 Nm | 576 Nm | 1420 Nm | 1356 Nm |
| Intervalo de par de trabajo (adelante) | 80 - 575 Nm | 34 - 420 Nm | 200 - 900 Nm | 203 - 949 Nm |
| Velocidad continua | 7700 rpm | 9500 rpm | 4850 rpm | 4200 rpm |
| Consumo de aire medio | | 1,8 l/s | 4,1 l/s | 2,8 l/s |
| Percusión | Martillo doble | Embrague con pasador - Baño de aceite | Martillo doble | Embrague con pasador - Baño de aceite |
| Tamaño de rosca de entrada de aire | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" |
| Nivel acústico | 94 dB(A) | 93 dB(A) | 92,8 dB(A) | 96 dB(A) |
| Peso neto | 1,85 kg | 2,32 kg | 2,9 kg | 4,76 kg |
| Vibraciones | 8,5 m/s ² | 7,2 m/s ² | 10,7 m/s ² | 5,8 m/s ² |



| Modelo | CP7763 | CP7769 | CP7776 | CP7782 | CP7782TL-6 |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| N.º de artículo | 8941077630 | 8941077691 | 8941077760 | 8941077820 | 8941077827 |
| Adaptador cuadrado | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" |
| Par máx. (inversa) | 1630 Nm | 1950 Nm | 2400 Nm | 2600 Nm | 2600 Nm |
| Intervalo de par de trabajo (adelante) | 136 - 1288 Nm | 407 - 1464 Nm | 955 - 2073 Nm | 500 - 2000 Nm | 400 - 440 Nm |
| Velocidad continua | 6300 rpm | 6500 rpm | 5000 rpm | 5200 rpm | 5200 rpm |
| Consumo de aire medio | 3,5 l/s | 4,8 l/s | 3,9 l/s | 4,8 l/s | 4,8 l/s |
| Percusión | Martillo doble | Martillo doble | Martillo doble | Martillo doble | Martillo doble |
| Tamaño de rosca de entrada de aire | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Nivel acústico | 96 dB(A) | 96,8 dB(A) | 93 dB(A) | 100 dB(A) | 100 dB(A) |
| Peso neto | 5,25 kg | 3,15 kg | 11,2 kg | 10,1 kg | 11,6 kg |
| Vibraciones | 10,4 m/s ² | 12,97 m/s ² | 8,7 m/s ² | 7,8 m/s ² | 7,8 m/s ² |

CP8915 Llave dinamométrica 1/2" 40-200 Nm

N.º de artículo: 8941089150

- Idóneas para coches, motocicletas, quads y para mantenimiento de motor y transmisión
- Precisión: 4 % de conformidad con EN ISO 6789:2003
- Par: 40 - 200 Nm
- Longitud: 495 mm
- Peso: 1,57 kg

195 €



CP8917 Llave dinamométrica 1/2" 60-340 Nm

N.º de artículo: 8941089170

- Idóneas para coches, motocicletas, quads y para mantenimiento de motor y transmisión
- Precisión: 4 % de conformidad con EN ISO 6789:2003
- Par: 60 - 340 Nm
- Longitud: 610 mm
- Peso: 1,76 kg

210 €



Nuestra recomendación de 1/2" zonas de trabajo estrechas



175 €

260 €

135 €

| Modelo | CP7732C | CP7737 | CP828H |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| N.º de artículo | 8941077321 | 8941077370 | T022970 |
| Adaptador cuadrado | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Par máx. (inversa) | 625 Nm | 300 Nm | 70 Nm |
| Intervalo de par de trabajo (adelante) | 70 - 387 Nm | 34 - 224 Nm | 13 - 70 Nm |
| Velocidad continua | 9410 rpm | 9000 rpm | 150 rpm |
| Consumo de aire medio | 2,6 l/s | 1,9 l/s | 1,8 l/s |
| Percusión | Jumbo | Jumbo | - |
| Tamaño de rosca de entrada de aire | 1/4" | 1/4" | 1/4" |
| Nivel acústico | 95,5 dB(A) | 93 dB(A) | 97 dB(A) |
| Peso neto | 1 kg | 1,13 kg | 1,1 kg |
| Vibraciones | 10,8 m/s ² | 10,3 m/s ² | 1,3 m/s ² |

Limpiador de pernos



Ofrecemos una amplia selección de limpiadores de pernos, idóneos para limpiar pernos oxidados y permitir un buen apriete.

Diámetros disponibles desde 20 mm a 30 mm

Llave de tubo CP



Amplia selección, disponible como conjunto o individualmente, imperial y métrico, corto y estándar.

Para 3/8", 1/2", 3/4", 1", de 7 a 70 mm.

Puede encontrar más información en nuestro catálogo de accesorios: <http://qr.cp.com/sockets-brochure>

Grasa de percusión

Protección y cuidado para sus herramientas

Pistola de engrase
N.º de artículo: C098689

35 €

Aceite de percusión CPA1013,
Rosca 591 ml
N.º de artículo: 8940176371

15 €

Aceite de percusión CPA1014,
Rosca 1 l
N.º de artículo: 8940176597

25 €

EQUIPO DE TALLER

CP80020 Gato hidráulico, 2 t

N.º de artículo: 8941181020

Perfil bajo y capacidad de rodamiento de carga

- Cojinete de rodamiento de carga de 2 toneladas
- Altura de elevación hasta 505 mm
- Chasis de acero soldado con bordes reforzados
- Bomba de mano y pedalera para acercamiento rápido sin carga
- Empuñadura con almohadilla protectora y almohadilla de goma suave en placa de asiento
- Liberación sencilla de la carga girando la empuñadura
- Diseño de perfil bajo



370 €

CP82020 Soporte de seguridad, 2 t

N.º de artículo: 8941082020

- Soporte fabricado con hierro dúctil y construcción de esqueleto de acero robusto
- Placas de apoyo extragrandes
- Capacidad de carga: 2 toneladas
- Peso máx./Altura mín.: 425 mm/280 mm
- Peso: 2,5 kg
- Posiciones en altura: 10
- Entrega en pares



47 €

CP85050 Gato oleoneumático para vehículos, 50 t

N.º de artículo: 8941085050

- **Gato telescópico hidráulico neumático ideal para el mantenimiento de camiones, autobuses y otros vehículos pesados.**
- Elevación y descenso rápidos y sencillos que se ajustan con un joystick en la empuñadura. La empuñadura tiene 3 posiciones fijas: 45°, 90° y 180°.
- Se suministra con un kit de extensión compuesto por 2 adaptadores de 45 mm y 75 mm de longitud.
- Capacidad: 50 T / 25 T / 10 T Cilindro de 3 etapas: 10, 25 y 50 Ton. Mi altura de elevación: 160 mm. Altura máxima de elevación: 222 mm (50 Ton) / 283 mm (25 Ton) / 352 mm (10 Ton).
- Con extensiones: 342 mm (50 Ton) / 403 mm (25 Ton) / 472 mm (10 Ton).
- Presión de trabajo: 8,5-12 bar.
- Caudal de aire: 325 l/min. Peso: 73 kg. Dimensiones LxP: 825 mm x 290 mm.



También disponible
CP85030 (30t)

1.900 €

CP873C Reparador de neumáticos

N.º de artículo: 8940176891

- 2,25 lbs. /1,02 kg
- Portabrocas deslizante de cambio hexagonal 7/16"
- Carcasa de compuesto para menor transferencia de frío
- Niveles bajos de vibraciones: 1,1 m/s²
- Contorno reforzado y palanca de seguridad de bloqueo Motor neumático 3000 rpm y 350 W con regulador de velocidad
- Intervalo de mantenimiento de 500 horas



100 €

CP871C Reparador de neumáticos

N.º de artículo: 8940176889

- 1,65 lbs. /0,75 kg
- /Portabrocas Jacobs 8" Carcasa de compuesto para menor transferencia de frío
- Niveles bajos de vibraciones: 4,04 m/s²
- Contorno reforzado y palanca de seguridad de bloqueo
- Motor neumático con regulador de velocidad 22 000 rpm y 350 W
- Intervalo de mantenimiento de 500 horas



85 €

CP873C-HD Reparador de neumáticos

N.º de artículo: 8940177048

- 2,31 lbs. /1,05 kg
- Portabrocas deslizante de cambio hexagonal 7/16"
- Niveles bajos de vibraciones: 0,73 m/s²
- Carcasa de compuesto para menor transferencia de frío
- Contorno reforzado y palanca de seguridad de bloqueo
- Motor neumático con regulador de velocidad 3500 rpm y 500 W
- Intervalo de mantenimiento de 2000 horas



280 €

CP875 Amoladora de troqueles angular

N.º de artículo: T023995

- Pinzas de 1/4" 6 mm
- Cabezal angular de 90° permite flexibilidad en zonas estrechas
- Regulador de aire integrado



85 €

CP7550-A Amoladora angular

N.º de artículo: 8941075503

- Rosca de husillo M14 de alta calidad engranajes cónicos y motor gobernado
- Protector rotativo de rueda ajustable sin pasador de acero robusto
- Entrada de aire giratoria de 360°
- 1,1 HP - 840 W Intervalo de servicio de 1000 horas Escape trasero (manguera extractora incluida)
- Palanca de seguridad CP en contorno



260 €

CP9121AR Amoladora angular

N.º de artículo: 6151957321

- Protector ajustable sin pasador
- Carcasa de aleación de aluminio Diseño de engranaje cónico helicoidal
- Capacidad de rueda 5" (125 mm)
- Rosca de husillo M14
- Motor gobernado 0,8 hp (600 W)



220 €

CP872 Amoladora de troqueles

N.º de artículo: T025373

- Cuerpo de aleación de aluminio robusto
- Palanca de seguridad en contorno CP
- Regulador de aire integrado
- Incluye pinzas de 1/4" y 6 mm



70 €

CP860E Amoladora de troqueles

N.º de artículo: T021136

- Pinza de 6 mm
- Motor robusto y de consumo eficiente 0m54 hp (400 W)
- Regulador de velocidad ajustable
- Regulador de bloqueo
- Diseño de empuñadura cuadrado para mayor confort



150 €

www.cp.com Nuestra gama completa en línea:

- Catálogo en línea de herramientas de aire comprimido
- Catálogo en línea de equipo de taller
- Accesorios CP
- Documentación técnica
- Contactos para ventas y distribuidor CP



¿Desea recibir notificaciones regulares sobre nuevos productos y promociones? Suscríbese a nuestro boletín informativo por correo electrónico CP

www.cp.com/enews

People. Passion. Performance.

INNOVACIÓN EN ESTADO PURO: ¡NUESTRAS NUEVAS LLAVES DE IMPACTO INALÁMBRICAS!

**CONFORT. ERGONOMÍA.
RENDIMIENTO.**

**Para libertad
DE USO
SIN CABLES**



CP8854

Llave de impacto inalámbrica 1/2"

N.º de artículo: 8941088540

- Similar en longitud y peso a las llaves de impacto más potentes 1/2"
- Ofrece alta flexibilidad y protege contra lesiones en el brazo
- Se acabó apretar en exceso los pernos gracias a una desconexión de par al apretar
- Apriete en 2 etapas

900 €

CPLinQ

**Más información
sobre este producto en
cp86.cp.com**



CP8613

Aprietatuercas de alto par, apriete controlado

N.º de artículo: 6151570000

- Construcción ligera gracias a la batería CP compacta
- 250 ciclos antes de cambiar la batería
- Par potente gracias a engranajes especiales
- La caja de engranajes de la CP86 permite apriete de alta precisión con repetibilidad constante exacta
- Pantalla OLED intuitiva y de buen tamaño

7.500 €

| Modelo | CP8854 |
|-----------------------------|--------------------------|
| N.º de artículo | 8941088540 |
| Adaptador cuadrado | 1/2" |
| Par máx. (rotación inversa) | 1050 Nm |
| Batería | iones de litio |
| Nivel acústico | 91 db(A) |
| Peso neto | 2,5 kg + 0,49 kg batería |
| Vibraciones | 1,5 m/s ² |

| Modelo | CP8613 |
|--------------------|------------------------------|
| N.º de artículo | 6151570000 |
| Adaptador cuadrado | 3/4" |
| Par máx. (inversa) | 1,300 Nm |
| Batería | iones de litio, 36 V, 2,5 Ah |
| Nivel acústico | < 72 db(A) |
| Peso neto | 4.5 kg + 0,8 kg Battery |
| Vibraciones | < 2,5 m/s ² |

Cambios, erratas y errores de imprenta reservados.

Para pedidos y entregas, contacte con su distribuidor especializado preferido. También puede encontrar otros distribuidores especializados en nuestro sitio web: www.cp.com.

Desoutter GmbH – Chicago Pneumatic
Edmund-Seng-Strasse 3-5 | 63477 Maintal | Alemania



¿Desea recibir notificaciones regulares sobre nuevos productos y promociones? Suscríbese a nuestro boletín informativo por correo electrónico CP

www.cp.com/eneews

Cambios, erratas y errores de imprenta reservados.